



## LMD-9050

9-ти дюймовый ЖК-монитор.

### LMD-9050 - 9-ти дюймовый ЖК-монитор.

LMD-9050 – новый 8,4-дюймовый ЖК-монитор предназначенный для вещательных и профессиональных применений.

LMD-9050 представляет собой стильный моноблочный многоформатный монитор для сигналов высокой/стандартной четкости. Электропитание монитора может осуществляться от источника переменного, постоянного тока или аккумуляторной батареи. При этом его можно держать в руках, установить на рабочем столе или в стандартной стойке.

Кнопки управления, вход и выход, а также подставка прекрасно сочетаются с ЖК-панелью и создают единый стиль.

LMD-9050 имеет ЖК-панель высокого класса, ряд интерфейсов на задней панели – аналоговый композитный, аналоговый компонентный и цифровой HD-SDI.

LMD-9050 удовлетворяет широкому спектру требований видеомониторинга для профессиональных применений – на вещательных станциях, в ПТС, на студиях постпроизводства и в цифровых фотостудиях.

### Свойства

#### Компактная конструкция и малая потребляемая мощность

Потребляемая мощность:

- при электропитании от источника постоянного напряжения: около 24 Вт;

- при электропитании от источника переменного напряжения: около 28 Вт

#### Параллельное дистанционное управление

LMD-9050 можно дистанционно управлять через соединитель параллельного дистанционного управления. Меню дистанционного управления содержит 27 функций (включая переключение входных сигналов), семь из которых можно назначить для управления через соединитель ДУ.

#### Защитное антибликовое покрытие панели

LMD-9050 имеет прочный защитный антибликовый слой, который сводит к минимуму вероятность появления на панели царапин во время транспортировки, что исключительно важно для использования монитора в полевых условиях и других мобильных применений. Антибликовое покрытие имеет еще две уникальные характеристики: высокий коэффициент пропускания света от внешнего источника для получения максимально возможной яркости изображения и минимальное отражение окружающего света. Поэтому даже при ярком освещении сохраняется высокий контраст и проработка темных тонов.

#### Выбор размера раstra для входа Video и выбор формата изображения

Размер раstra можно выбирать с превышением размера экрана на 5% или равным размеру экрана (0%). Формат изображения можно переключать в соответствии с входными сигналами: 16:9 или 4:3.

#### Трехцветная световая индикация

Индикаторная лампа включается через соединитель параллельного дистанционного управления; состояние сигналов может указываться на мониторе посредством трех цветов – красного, зеленого и желтого.

## Преимущества

### Превосходное воспроизведение изображения

Этот ЖК-монитор позволяет получать изображения высокой четкости, удовлетворяющие очень жестким требованиям ТВ вещания и производства.

### Высокая яркость и контрастность

LMD-9050 создает изображения высокой яркости и контрастности благодаря использованию ЖК-панели с широкой апертурой. В дополнение к этому, использование прецизионных RGB-фильтров позволяет воспроизводить цвета с удивительной глубиной и насыщенностью – формируются исключительно естественные изображения.

### Широкий угол обзора

Используемая ЖК-панель имеет широкий угол обзора 170 градусов, по горизонтали и по вертикали, позволяя видеть изображение на экране с разных точек и под разными углами.

### Удобство работы и гибкость

Кнопки управления, разъемы, а также подставка прекрасно сочетаются с ЖК-панелью и создают

единый стиль. Этот элегантный и легкий ЖК-монитор отличается удивительной гибкостью установки.

### Различные входы

В стандартной комплектации LMD-9050 имеет все необходимые входы, что делает работу с ним простой и удобной. Для типового видеомониторинга стандартной четкости LMD-9050 имеет интерфейсы для аналогового композитного (NTSC/PAL), аналогового компонентного сигнала, RGB (525/60i и 625/50i), Y/C (S-Video) и SD-SDI. LMD-9050, являясь многоформатной моделью, также поддерживает прогрессивные форматы стандартной и высокой четкости через интерфейс HD-SDI.

### Расширенные установки для маркеров

LMD-9050 позволяет выводить на экран различные маркеры, включая маркер центральной зоны и маркеры формата изображения.

Для этих маркеров можно выбирать три уровня яркости: белый, серый и темно-серый, а также можно выбирать ширину линий: тонкая, стандартная и жирная. В дополнение к этому пользователь может выбирать черную или серую маску в качестве маркера формата изображения. Имеющиеся регулировки для маркеров, а также возможность выбора маркеров формата изображения делают монитор LMD-9050 исключительно удобным для разных сценариев съемки.

## Технические характеристики

### Supplied Accessories

- Сетевой шнур электропитания (1)
- Сетевой адаптер электропитания (1)
- Руководство по эксплуатации (1)
- Диск CD-ROM (1)
- Инструкция по пользованию руководством на CD-ROM (1)

## Compatible Products

### HDCAM



#### HDW-750PC

HD камкордер с разрешением 2,2 миллиона пикселей на каждый цвет, запись в формате HDCAM и переключение разложения 50i/25P (с цветным видеоискателем)



#### HDW-F900R

ТВЧ-камкордер CineAlta, 2,2 миллиона пикселей на цвет, формат записи HDCAM, с возможностью выбора частоты кадров включая 50i, 24P и 25P. Видеоискатель в комплект не входит.